

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 сентября 2011 г. N 39

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ,
ЗАКРОЙЩИКА (ЗАКРОЙЩИКА-МОДЕЛЬЕРА), МОДИСТКИ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ПОРТНОГО,
РАСКРОЙЩИКА, ШВЕИ, СКОРНЯКА-РАСКРОЙЩИКА**

На основании абзаца третьего части первой статьи 7 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года "Об охране труда", подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 961 "Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь", Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Типовую инструкцию по охране труда для вышивальщицы;
Типовую инструкцию по охране труда для закройщика (закройщика-модельера);
Типовую инструкцию по охране труда для модистки головных уборов;
Типовую инструкцию по охране труда для портного;
Типовую инструкцию по охране труда для раскройщика;
Типовую инструкцию по охране труда для швеи;
Типовую инструкцию по охране труда для скорняка-раскройщика.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.С.Чеканов

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
02.09.2011

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
14.09.2011 N 39

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для вышивальщицы в организациях бытового обслуживания населения.
2. К работе по профессии вышивальщица (далее - работник) допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности I.
3. Работник обязан:

- 3.1. выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;
 - 3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена;
 - 3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;
 - 3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
 - 3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях электрического оборудования (далее - оборудование), электрических приборов, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;
 - 3.6. выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
 - 3.7. содержать рабочее место, оборудование в чистоте;
 - 3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях;
 - 3.9. проходить в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.
4. Работнику не разрешается:
 - 4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;
 - 4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.
 5. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:
 - 5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;
 - 5.2. острые кромки режущего инструмента;
 - 5.3. подвижные части оборудования;
 - 5.4. повышенный уровень шума на рабочем месте;
 - 5.5. повышенная запыленность воздуха на рабочем месте;
 - 5.6. длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя").
 6. Работник обеспечивается СИЗ в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.
 7. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работник обязан:
 - 8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, специальную обувь и другие СИЗ. Волосы убрать под головной убор;
 - 8.2. проверить внешним осмотром:
 - соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели;
 - достаточность освещенности рабочего места;
 - комплектность оборудования;
 - 8.3. проверить надежность крепления съемных частей оборудования;
 - 8.4. убедиться в исправности оборудования (на холостом ходу), пусковых, блокировочных устройств, защитных экранов (от попадания фурнитуры, игл в лицо), предохранительной лапки и ограждения привода. Использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели и инвентаря не допускается;
 - 8.5. подготовить необходимые для работы материалы, инструмент;

8.6. включить вентиляцию.

9. Перед началом работы с электрическим утюгом (далее - утюг) необходимо проверить:

9.1. состояние и исправность утюга, подводящего шнура и штепсельного разъема;

9.2. наличие диэлектрического коврика;

9.3. исправность гладильного стола, металлической подставки с асбестовой прокладкой под утюг, кронштейна для поддержания подводящего шнура утюга.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

10. При выполнении работы работник обязан:

10.1. использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

10.2. содержать рабочее место в чистоте, не загромождать рабочее место, проходы;

10.3. выполнять ручные работы, сидя на стуле;

10.4. убедиться при раскладывании и складывании обрабатываемых деталей изделия, что в них нет игл и булавок;

10.5. включать и отключать оборудование, электрические приборы сухими руками. При извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий провод;

10.6. хранить инструменты в специально отведенном месте, иглы, булавки - в игольной подушке;

10.7. отработанные и сломанные иглы и пуговицы складывать в отведенном месте.

11. При работе на швейной машине необходимо:

11.1. следить за правильным положением рук и ног;

11.2. соблюдать требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей.

12. При использовании ручных игл необходимо пользоваться наперстками, соответствующими размеру пальцев, прокладкой и подушечкой для хранения игл.

13. Во время пользования утюгом работник обязан:

13.1. проверить визуально исправность подводящего шнура;

13.2. ставить утюг на подставку. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась подводящего шнура;

13.3. следить за правильной установкой терморегулятора;

13.4. не охлаждать утюг водой;

13.5. не оставлять без присмотра подключенный к электрической сети утюг;

13.6. не перекручивать подводящий шнур утюга.

14. Используемое в работе оборудование должно быть немедленно остановлено при:

14.1. появлении стука, сильной вибрации, шума;

14.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом электрической проводки;

14.3. наличии повреждения изоляции электрических проводов.

15. Включение оборудования до устранения неисправности не допускается.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

16. По окончании работы работник обязан:

16.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) оборудование;

16.2. убрать инструмент, приспособления, детали изделий, материалы, отходы производства в специально установленное для хранения место;

16.3. привести в порядок рабочее место;

16.4. отключить рабочее освещение;

16.5. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях,

возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;

16.6. снять специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.

17. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

18. При возникновении аварийной ситуации работник обязан:

18.1. остановить работу, отключить оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

18.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ;

18.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.

19. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.

20. Возобновление работы допускается по распоряжению руководителя и только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

21. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:

21.1. прекратить работу;

21.2. обесточить оборудование;

21.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

21.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

22. При несчастном случае на производстве необходимо:

22.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

22.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;

22.3. сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ.

23. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ и при необходимости обратиться к врачу.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
14.09.2011 N 39

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЗАКРОЙЩИКА (ЗАКРОЙЩИКА-МОДЕЛЬЕРА)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для закройщика (закройщика-модельера) в организациях бытового обслуживания населения.

2. К работе по профессии закройщик (закройщик-модельер) (далее - работник) допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности I.

3. Работник обязан:

3.1. выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена;

3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях электрического оборудования (далее - оборудование), электрических приборов, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

3.6. выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

3.7. содержать рабочее место, оборудование в чистоте;

3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях;

3.9. проходить в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

4. Работнику не разрешается:

4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

5. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.2. острые кромки режущего инструмента;

5.3. подвижные части оборудования;

5.4. повышенный уровень шума на рабочем месте;

5.5. повышенная запыленность воздуха на рабочем месте;

5.6. длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя").

6. Работник обеспечивается СИЗ в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

7. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работник обязан:

8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, специальную обувь и другие СИЗ. Волосы убрать под головной убор;

8.2. проверить внешним осмотром:

соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели;

достаточность освещенности рабочего места;

комплектность оборудования;

8.3. проверить надежность крепления съемных частей оборудования;

8.4. убедиться в исправности оборудования (на холостом ходу), пусковых, блокировочных устройств, защитных экранов (от попадания фурнитуры, игл в лицо), предохранительной лапки и ограждения привода. Использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели и инвентаря не допускается;

8.5. подготовить необходимые для работы материалы, инструмент;

8.6. включить вентиляцию.

9. Перед началом работы с электрическим утюгом (далее - утюг) необходимо проверить:

9.1. состояние и исправность утюга, подводящего шнура и штепсельного разъема;

9.2. наличие диэлектрического коврика;

9.3. исправность гладильного стола, металлической подставки с асбестовой прокладкой под утюг, кронштейна для поддержания подводящего шнура утюга.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

10. При выполнении работы работник обязан:

10.1. использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

10.2. содержать рабочее место в чистоте, не загромождать рабочее место, проходы;

10.3. производить раскрой материалов в соответствии с технологическими картами раскроя. Изделие должно лежать на столе обрабатываемым срезом к работнику;

10.4. убедиться при раскладывании и складывании обрабатываемых деталей изделия, что в них нет игл и булавок;

10.5. включать и отключать оборудование, электрические приборы сухими руками. При извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий провод;

10.6. хранить инструмент в специально отведенном месте, иглы, булавки - в игольной подушке;

10.7. отрезанные детали изделия отложить в сторону, а отходы убрать со стола щеткой, не допуская их скопления;

10.8. отработанные и сломанные иглы и пуговицы складывать в отведенном месте.

11. При работе на швейной машине необходимо:

11.1. следить за правильным положением рук и ног;

11.2. соблюдать требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей.

12. При работе на раскройной машине следить, чтобы:

12.1. материал (полотно) был хорошо расправлен и скреплен специальными иглами;

12.2. раскройные машины снабжались автоматическими тормозными улавливателями лент, автоматической остановкой электрического двигателя;

12.3. высота подножки соответствовала росту работника.

13. Работнику не допускается:

13.1. затачивать ножи ленточной раскройной машины с помощью брусков, напильников;

13.2. хранить и переносить скорняжные и ленточные ножи без футляра;

13.3. резать клеевые пленки (кромки) на машинах без специальных устройств для удержания и перемещения полуфабриката в процессе резания;

13.4. работать без защитных очков при раскрое синтетических материалов;

13.5. работать на раскройных машинах без поддонов для сбора отработанной эмульсии в случае применения охлаждающей эмульсии;

13.6. производить смазку, чистку деталей при включенном электрическом двигателе.

14. При работе на обрезной линейке следить, чтобы:

14.1. ограждение дискового ножа было опущено;

14.2. руки не находились на линии движения ножа;

14.3. руки не касались движущихся частей оборудования.

15. При использовании ручных игл необходимо пользоваться наперстками,

соответствующими размеру пальцев, прокладкой и подушечкой для хранения игл.

16. Во время пользования утюгом работник обязан:

16.1. проверить визуально исправность подводящего шнура;

16.2. ставить утюг на подставку. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась подводящего шнура;

16.3. следить за правильной установкой терморегулятора;

16.4. не охлаждать утюг водой;

16.5. не оставлять без присмотра подключенный к электрической сети утюг;

16.6. не перекручивать подводящий шнур утюга.

17. Используемое в работе оборудование должно быть немедленно остановлено при:

17.1. появлении стука, сильной вибрации, шума;

17.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом электрической проводки;

17.3. наличии повреждения изоляции электрических проводов.

18. Включение оборудования до устранения неисправности не допускается.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

19. По окончании работы работник обязан:

19.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) оборудование;

19.2. убрать инструмент, приспособления, детали изделий, материалы, отходы производства в специально установленное для хранения место;

19.3. привести в порядок рабочее место;

19.4. отключить рабочее освещение;

19.5. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;

19.6. снять специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.

20. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

21. При возникновении аварийной ситуации работник обязан:

21.1. остановить работу, отключить оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

21.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ;

21.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.

22. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.

23. Возобновление работы допускается по распоряжению руководителя и только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

24. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:

24.1. прекратить работу;

24.2. обесточить оборудование;

24.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

24.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

25. При несчастном случае на производстве необходимо:

25.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на

потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

25.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;

25.3. сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ.

26. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ, при необходимости обратиться к врачу.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
14.09.2011 N 39

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МОДИСТКИ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для модистки головных уборов в организациях бытового обслуживания населения.

2. К работе по профессии модистка головных уборов (далее - работник) допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности I.

3. Работник обязан:

3.1. выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена;

3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

3.5. извещать своего непосредственного руководителя работ, а в случае его отсутствия - другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях электрического оборудования (далее - оборудование), электрических приборов, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

3.6. выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

3.7. содержать рабочее место, оборудование, мебель в чистоте;

3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях;

3.9. проходить в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

4. Работнику не разрешается:

4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

5. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.2. острые кромки режущего инструмента;

5.3. подвижные части оборудования;

5.4. повышенный уровень шума на рабочем месте;

5.5. повышенная запыленность воздуха на рабочем месте;

5.6. длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя").

6. Работник обеспечивается СИЗ в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

7. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работник обязан:

8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, специальную обувь и другие СИЗ. Волосы убрать под головной убор;

8.2. проверить внешним осмотром:

соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели;

достаточность освещенности рабочего места;

комплектность оборудования;

8.3. проверить надежность крепления съемных частей оборудования;

8.4. убедиться в исправности оборудования (на холостом ходу), пусковых, блокировочных устройств, защитных экранов (от попадания фурнитуры, игл в лицо), предохранительной лапки и ограждения привода. Использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели и инвентаря не допускается;

8.5. убедиться в исправности деревянных колодок на подставке;

8.6. подготовить необходимые для работы материалы, инструмент;

8.7. включить вентиляцию.

9. Перед началом работы на электрических формах для влажно-тепловой обработки головных уборов (далее - электрическая форма) необходимо проверить:

9.1. заземление электрической формы;

9.2. наличие диэлектрического коврика;

9.3. исправность установки на холостом ходу.

10. Работник обязан включать электрическую форму за 15 - 20 минут до начала работы на ней.

11. Перед началом работы с электрическим утюгом (далее - утюг) необходимо проверить:

11.1. состояние и исправность утюга, подводящего шнура и штепсельного разъема;

11.2. наличие диэлектрического коврика;

11.3. исправность гладильного стола, металлической подставки с асбестовой прокладкой под утюг, кронштейна для поддержания подводящего шнура утюга.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

12. При выполнении работы работник обязан:

12.1. использовать оборудование, инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

12.2. содержать рабочее место в чистоте, не загромождать рабочее место, проходы;

12.3. выполнять ручные работы, сидя на стуле;

- 12.4. убедиться при раскладывании и складывании обрабатываемых деталей изделия, что в них нет игл и булавок;
- 12.5. включать и отключать оборудование, электрические приборы сухими руками. При извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий провод;
- 12.6. хранить инструменты в специально отведенном месте, иглы, булавки - в игольной подушке;
- 12.7. отработанные и сломанные иглы и пуговицы складывать в отведенном месте.
13. При работе на швейной машине необходимо:
- 13.1. следить за правильным положением рук и ног;
- 13.2. соблюдать требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей.
14. При использовании ручных игл необходимо пользоваться наперстками, соответствующими размеру пальцев, прокладкой и подушечкой для хранения игл.
15. Во время пользования утюгом работник обязан:
- 15.1. проверить визуально исправность подводящего шнура;
- 15.2. ставить утюг на подставку. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась подводящего шнура;
- 15.3. следить за правильной установкой терморегулятора;
- 15.4. не охлаждать утюг водой;
- 15.5. не оставлять без присмотра подключенный к электросети утюг;
- 15.6. не перекручивать подводящий шнур утюга;
- 15.7. производить заправку паровых утюгов водой при полном охлаждении утюга.
16. Используемое в работе оборудование должно быть немедленно остановлено при:
- 16.1. появлении стука, сильной вибрации, шума;
- 16.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом электрической проводки;
- 16.3. наличии повреждения изоляции электрических проводов.
17. Включение оборудования до устранения неисправности не допускается.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

18. По окончании работы работник обязан:
- 18.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) оборудование;
- 18.2. убрать инструмент, приспособления, детали изделий, материалы, отходы производства в специально установленное для хранения место;
- 18.3. привести в порядок рабочее место;
- 18.4. отключить рабочее освещение;
- 18.5. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;
- 18.6. снять специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.
19. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

20. При возникновении аварийной ситуации работник обязан:
- 20.1. остановить работу, отключить оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;
- 20.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ;
- 20.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.
21. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления

необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.

22. Возобновление работы допускается по распоряжению руководителя и только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

23. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:

23.1. прекратить работу;

23.2. обесточить оборудование;

23.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

23.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

24. При несчастном случае на производстве необходимо:

24.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

24.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;

24.3. сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ.

25. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ, при необходимости обратиться к врачу.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
14.09.2011 N 39

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОРТНОГО

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для портного в организациях бытового обслуживания населения.

2. К работе по профессии портной (далее - работник) допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности I.

3. Работник обязан:

3.1. выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена;

3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о

каждом несчастном случае на производстве, замеченных неисправностях электрического оборудования (далее - оборудование), электрических приборов, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

3.6. выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

3.7. содержать рабочее место, оборудование в чистоте;

3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях;

3.9. проходить в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

4. Работнику не разрешается:

4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

5. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.2. острые кромки режущего инструмента;

5.3. подвижные части оборудования;

5.4. повышенный уровень шума на рабочем месте;

5.5. повышенная запыленность воздуха на рабочем месте;

5.6. длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя").

6. Работник обеспечивается СИЗ в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

7. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работник обязан:

8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, специальную обувь, другие СИЗ. Волосы убрать под головной убор;

8.2. проверить внешним осмотром:

соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели;

достаточность освещенности рабочего места;

комплектность оборудования;

8.3. проверить надежность крепления съемных частей оборудования;

8.4. убедиться в исправности оборудования (на холостом ходу), пусковых, блокировочных устройств, защитных экранов (от попадания фурнитуры, игл в лицо), предохранительной лапки и ограждения привода. Использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели и инвентаря не допускается;

8.5. подготовить необходимые для работы материалы, инструмент;

8.6. включить вентиляцию.

9. Перед началом работы с электрическим утюгом (далее - утюг) необходимо проверить:

9.1. состояние и исправность утюга, подводящего шнура и штепсельного разъема;

9.2. наличие диэлектрического коврика;

9.3. исправность гладильного стола, металлической подставки с асбестовой прокладкой под утюг, кронштейна для поддержания подводящего шнура утюга.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

10. При выполнении работы работник обязан:

10.1. использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

10.2. содержать рабочее место в чистоте, не загромождать рабочее место, проходы;

10.3. выполнять ручные работы, сидя на стуле;

10.4. убедиться при раскладывании и складывании обрабатываемых деталей, что в них нет игл и булавок;

10.5. включать и отключать оборудование, электрические приборы сухими руками. При извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий провод;

10.6. хранить инструменты в специально отведенном месте, иглы, булавки - в игольной подушке;

10.7. отработанные и сломанные иглы и пуговицы складывать в отведенном месте.

11. При работе на швейной машине необходимо:

11.1. следить за правильным положением рук и ног;

11.2. соблюдать требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей.

12. При использовании ручных игл необходимо пользоваться наперстками, соответствующими размеру пальцев, прокладкой и подушечкой для хранения игл.

13. Во время пользования утюгом работник обязан:

13.1. проверить визуально исправность подводящего шнура;

13.2. ставить утюг на подставку. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась подводящего шнура;

13.3. следить за правильной установкой терморегулятора;

13.4. не охлаждать утюг водой;

13.5. не оставлять без присмотра подключенный к электрической сети утюг;

13.6. не перекручивать подводящий шнур утюга.

14. Используемое в работе оборудование должно быть немедленно остановлено при:

14.1. появлении стука, сильной вибрации, шума;

14.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом электрической проводки;

14.3. наличии повреждения изоляции электрических проводов.

15. Включение оборудования до устранения неисправности не допускается.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

16. По окончании работы работник обязан:

16.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) оборудование;

16.2. убрать инструмент, приспособления, детали изделий, материалы, отходы производства в специально установленное для хранения место;

16.3. привести в порядок рабочее место;

16.4. отключить рабочее освещение;

16.5. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;

16.6. снять специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.

17. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

18. При возникновении аварийной ситуации работник обязан:

- 18.1. остановить работу, отключить используемое при работе оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;
- 18.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ;
- 18.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.
19. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.
20. Возобновление работы допускается по распоряжению руководителя и только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.
21. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:
 - 21.1. прекратить работу;
 - 21.2. обесточить оборудование;
 - 21.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;
 - 21.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.
22. При несчастном случае на производстве необходимо:
 - 22.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;
 - 22.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;
 - 22.3. сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ.
23. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ, при необходимости обратиться к врачу.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
14.09.2011 N 39

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАСКРОЙЩИКА

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для раскройщика в организациях бытового обслуживания населения.
2. К работе по профессии раскройщик (далее - работник) допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности I.
3. Работник обязан:
 - 3.1. выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;
 - 3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена;
 - 3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях электрического оборудования (далее - оборудование), электрических приборов, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

3.6. выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

3.7. содержать рабочее место, оборудование в чистоте;

3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях;

3.9. проходить в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

4. Работнику не разрешается:

4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

5. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.2. острые кромки режущего инструмента;

5.3. подвижные части оборудования;

5.4. повышенный уровень шума на рабочем месте;

5.5. повышенная запыленность воздуха на рабочем месте;

5.6. длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя").

6. Работник обеспечивается СИЗ в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

7. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работник обязан:

8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, специальную обувь и другие СИЗ. Волосы убрать под головной убор;

8.2. проверить внешним осмотром:

соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели;

достаточность освещенности рабочего места;

комплектность оборудования;

8.3. проверить надежность крепления съемных частей оборудования;

8.4. убедиться в исправности оборудования (на холостом ходу), пусковых, блокировочных устройств, защитных экранов (от попадания фурнитуры, игл в лицо), предохранительной лапки и ограждения привода. Использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели и инвентаря не допускается;

8.5. подготовить необходимые для работы материалы, инструмент;

8.6. включить вентиляцию.

9. Перед началом работы с электрическим утюгом (далее - утюг) необходимо проверить:

9.1. состояние и исправность утюга, подводящего шнура и штепсельного разъема;

9.2. наличие диэлектрического коврика;

9.3. исправность гладильного стола, металлической подставки с асбестовой прокладкой под утюг, кронштейна для поддержания подводящего шнура утюга.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

10. При выполнении работы работник обязан:

10.1. использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

10.2. содержать рабочее место в чистоте, не загромождать рабочее место, проходы;

10.3. производить раскрой материалов в соответствии с технологическими картами раскроя. Изделие должно лежать на столе обрабатываемым срезом к работнику;

10.4. убедиться при раскладывании и складывании обрабатываемых деталей изделия, что в них нет игл и булавок;

10.5. включать и отключать оборудование, электрические приборы сухими руками. При извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий провод;

10.6. хранить инструмент в специально отведенном месте, иглы, булавки - в игольной подушке;

10.7. отрезанные детали отложить в сторону, а отходы убрать со стола щеткой, не допуская их скопления;

10.8. отработанные и сломанные иглы и пуговицы складывать в отведенном месте.

11. При работе на швейной машине необходимо:

11.1. следить за правильным положением рук и ног;

11.2. соблюдать требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей.

12. При работе на раскройной машине необходимо следить, чтобы:

12.1. материал (полотно) был хорошо расправлен и скреплен специальными иглами;

12.2. высота подножки соответствовала росту работника.

13. Работнику не допускается:

13.1. затачивать ножи ленточной раскройной машины с помощью брусков, напильников;

13.2. хранить и переносить скорняжные и ленточные ножи без футляра;

13.3. резать клеевые пленки (кромки) на машинах без специальных устройств для удержания и перемещения полуфабриката в процессе резания;

13.4. работать без защитных очков при раскрое синтетических материалов;

13.5. работать на раскройных машинах без поддонов для сбора отработанной эмульсии в случае применения охлаждающей эмульсии;

13.6. производить смазку, чистку деталей при включенном электрическом двигателе.

14. При работе на обрезной линейке необходимо следить, чтобы:

14.1. ограждение дискового ножа было опущено;

14.2. руки не находились на линии движения ножа;

14.3. руки не касались движущихся частей оборудования.

15. При использовании ручных игл необходимо пользоваться наперстками, соответствующими размеру пальцев, прокладкой и подушечкой для хранения игл.

16. Во время пользования утюгом работник обязан:

16.1. проверить визуально исправность подводящего шнура;

16.2. ставить утюг на подставку. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась подводящего шнура;

16.3. следить за правильной установкой терморегулятора;

16.4. не охлаждать утюг водой;

16.5. не оставлять без присмотра подключенный к электрической сети утюг;

16.6. не перекручивать подводящий шнур утюга.

17. Используемое в работе оборудование должно быть немедленно остановлено при:

17.1. появлении стука, сильной вибрации, шума;

- 17.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом электрической проводки;
- 17.3. наличии повреждения изоляции электрических проводов.
- 18. Включение оборудования до устранения неисправности не допускается.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 19. По окончании работы работник обязан:
 - 19.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) оборудование;
 - 19.2. убрать инструмент, приспособления, детали изделий, материалы, отходы производства в специально установленное для хранения место;
 - 19.3. привести в порядок рабочее место;
 - 19.4. отключить рабочее освещение;
 - 19.5. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;
 - 19.6. снять специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.
- 20. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 21. При возникновении аварийной ситуации работник обязан:
 - 21.1. остановить работу, отключить оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;
 - 21.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ;
 - 21.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.
- 22. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.
- 23. Возобновление работы допускается по распоряжению руководителя и только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.
- 24. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:
 - 24.1. прекратить работу;
 - 24.2. обесточить оборудование;
 - 24.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;
 - 24.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.
- 25. При несчастном случае на производстве необходимо:
 - 25.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;
 - 25.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;
 - 25.3. сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ.
- 26. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ, при необходимости обратиться к врачу.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
14.09.2011 N 39

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ШВЕИ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для швеи в организациях бытового обслуживания населения.
2. К работе по профессии швея (далее - работник) допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности I.
3. Работник обязан:
 - 3.1. выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;
 - 3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена;
 - 3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;
 - 3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
 - 3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, замеченных неисправностях электрического оборудования (далее - оборудование), электрических приборов, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;
 - 3.6. выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
 - 3.7. содержать рабочее место, оборудование в чистоте;
 - 3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях;
 - 3.9. проходить в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.
4. Работнику не разрешается:
 - 4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;
 - 4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.
5. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:
 - 5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;
 - 5.2. острые кромки режущего инструмента;
 - 5.3. подвижные части оборудования;
 - 5.4. повышенный уровень шума на рабочем месте;
 - 5.5. повышенная запыленность воздуха на рабочем месте;
 - 5.6. длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя").
6. Работник обеспечивается СИЗ в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

7. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работник обязан:

8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, специальную обувь, другие СИЗ. Волосы убрать под головной убор;

8.2. проверить внешним осмотром:

соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели;

достаточность освещенности рабочего места;

комплектность оборудования;

8.3. проверить надежность крепления съемных частей оборудования;

8.4. убедиться в исправности оборудования (на холостом ходу), пусковых, блокировочных устройств, защитных экранов (от попадания фурнитуры, игл в лицо), предохранительной лапки и ограждения привода. Использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели и инвентаря не допускается;

8.5. подготовить необходимые для работы материалы, инструмент;

8.6. включить вентиляцию.

9. Перед началом работы с электрическим утюгом (далее - утюг) необходимо проверить:

9.1. состояние и исправность утюга, подводящего шнура и штепсельного разъема;

9.2. наличие диэлектрического коврика;

9.3. исправность гладильного стола, металлической подставки с асбестовой прокладкой под утюг, кронштейна для поддержания подводящего шнура утюга.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

10. При выполнении работы работник обязан:

10.1. использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

10.2. содержать рабочее место в чистоте, не загромождать рабочее место, проходы;

10.3. выполнять ручные работы, сидя на стуле;

10.4. убедиться при раскладывании и складывании обрабатываемых деталей, что в них нет игл и булавок;

10.5. включать и отключать оборудование, электрические приборы сухими руками. При извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий провод;

10.6. хранить инструменты в специально отведенном месте, иглы, булавки - в игольной подушке;

10.7. отработанные и сломанные иглы и пуговицы складывать в отведенном месте.

11. При работе на швейной машине необходимо:

11.1. следить за правильным положением рук и ног;

11.2. соблюдать требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей.

12. При использовании ручных игл необходимо пользоваться наперстками, соответствующими размеру пальцев, прокладкой и подушечкой для хранения игл.

13. Во время пользования утюгом работник обязан:

13.1. проверить визуально исправность подводящего шнура;

13.2. ставить утюг на подставку. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась подводящего шнура;

13.3. следить за правильной установкой терморегулятора;

- 13.4. не охлаждать утюг водой;
- 13.5. не оставлять без присмотра подключенный к электрической сети утюг;
- 13.6. не перекручивать подводящий шнур утюга.
- 14. Используемое в работе оборудование должно быть немедленно остановлено при:
 - 14.1. появлении стука, сильной вибрации, шума;
 - 14.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом электрической проводки;
 - 14.3. наличии повреждения изоляции электрических проводов.
- 15. Включение оборудования до устранения неисправности не допускается.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 16. По окончании работы работник обязан:
 - 16.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) оборудование;
 - 16.2. убрать инструмент, приспособления, детали изделий, материалы, отходы производства в специально установленное для хранения место;
 - 16.3. привести в порядок рабочее место;
 - 16.4. отключить рабочее освещение;
 - 16.5. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;
 - 16.6. снять специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.
- 17. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 18. При возникновении аварийной ситуации работник обязан:
 - 18.1. остановить работу, отключить используемое при работе оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;
 - 18.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ;
 - 18.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.
- 19. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.
- 20. Возобновление работы допускается по распоряжению руководителя и только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.
- 21. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:
 - 21.1. прекратить работу;
 - 21.2. обесточить оборудование;
 - 21.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;
 - 21.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.
- 22. При несчастном случае на производстве необходимо:
 - 22.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;
 - 22.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;
 - 22.3. сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ.

23. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ, при необходимости обратиться к врачу.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
14.09.2011 N 39

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СКОРНЯКА-РАСКРОЙЩИКА

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для скорняка-раскройщика в организациях бытового обслуживания населения.

2. К работе по профессии скорняк-раскройщик (далее - работник) допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности I.

3. Работник обязан:

3.1. выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена;

3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, замеченных неисправностях электрического оборудования (далее - оборудование), электрических приборов, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

3.6. выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

3.7. содержать рабочее место, оборудование в чистоте;

3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях;

3.9. проходить в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

4. Работнику не разрешается:

4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

5. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.2. острые кромки режущего инструмента;

5.3. подвижные части оборудования;

- 5.4. повышенный уровень шума на рабочем месте;
- 5.5. повышенная запыленность воздуха на рабочем месте;
- 5.6. длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя").
- 6. Работник обеспечивается СИЗ в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

7. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работник обязан:

8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, специальную обувь, другие СИЗ. Волосы убрать под головной убор;

8.2. проверить внешним осмотром:

соответствие рабочего места требованиям безопасности. При необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию, мебели;

устойчивость производственного стола, подъемно-поворотного стула, выдвижного кронштейна;

достаточность освещенности рабочего места;

комплектность оборудования;

8.3. проверить надежность крепления съемных частей оборудования;

8.4. убедиться в исправности оборудования (на холостом ходу), пусковых, блокировочных устройств, защитных экранов (от попадания фурнитуры, игл в лицо), предохранительной лапки и ограждения привода. Использование неисправного оборудования, электрических приборов, мебели и инвентаря не допускается;

8.5. подготовить необходимые для работы материалы, инструмент;

8.6. включить вентиляцию.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

9. При выполнении работы работник обязан:

9.1. использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

9.2. содержать рабочее место в чистоте, не загромождать рабочее место, проходы;

9.3. производить раскрой материалов в соответствии с технологическими картами раскроя. Изделие должно лежать на столе обрабатываемым срезом к работнику;

9.4. убедиться при раскладывании и складывании обрабатываемых деталей, что в них нет игл и булавок;

9.5. включать и отключать электрические приборы, настольную лампу сухими руками. При извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий провод;

9.6. хранить инструменты в специально отведенном месте, иглы, булавки - в игольной подушке;

9.7. отрезанные детали изделия отложить в сторону, а отходы убрать со стола щеткой, не допуская их скопления;

9.8. отработанные и сломанные иглы и пуговицы складывать в отведенном месте.

10. При работе на раскройной машине следить, чтобы:

10.1. материал (полотно) был хорошо расправлен и скреплен специальными иглами;

10.2. высота подножки соответствовала росту работника;

10.3. локти находились на одном уровне с крышкой стола, при этом сидеть за производственным столом следует напротив головки машины.

11. Работнику не допускается:

- 11.1. затачивать ножи ленточной раскройной машины с помощью брусков, напильников;
- 11.2. хранить и переносить скорняжные и ленточные ножи без футляра;
- 11.3. производить смазку, чистку деталей оборудования при включенном электрическом двигателе.
12. При работе на скорняжных машинах необходимо:
 - 12.1. исключить резкие движения и большие усилия во избежание поломки иглы;
 - 12.2. выполнять поворот сшиваемого изделия при нахождении иглы в крайнем нижнем положении;
 - 12.3. не превышать высоту стежка, установленную инструкцией по эксплуатации машины;
 - 12.4. производить смену ниток при поднятой прижимной лапке;
 - 12.5. следить за давлением и температурой масла при работе на высокоскоростных скорняжных машинах;
 - 12.6. следить за давлением воздуха и исправностью воздухопроводов при эксплуатации.
13. При работе на швейной машине необходимо:
 - 13.1. следить за правильным положением рук и ног;
 - 13.2. соблюдать требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей.
14. При использовании ручных игл необходимо пользоваться наперстками, соответствующими размеру пальцев, прокладкой и подушечкой для хранения игл.
15. Во время работы сушильной камеры необходимо следить за параметрами рабочего давления пара, поступающего в калорифер, температурой, влажностью воздуха в камере.
16. Используемое в работе оборудование должно быть немедленно остановлено при:
 - 16.1. появлении стука, сильной вибрации, шума;
 - 16.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом электрической проводки;
 - 16.3. повреждении изоляции электрических проводов.
17. Включение оборудования до устранения неисправности не допускается.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

18. По окончании работы работник обязан:
 - 18.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) оборудование;
 - 18.2. убрать инструмент, приспособления, детали изделий, материалы, отходы производства в специально установленное для хранения место;
 - 18.3. привести в порядок рабочее место;
 - 18.4. отключить рабочее освещение;
 - 18.5. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;
 - 18.6. снять специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.
19. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

20. При возникновении аварийной ситуации работник обязан:
 - 20.1. остановить работу, отключить используемое при работе оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;
 - 20.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ;
 - 20.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.
21. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.
22. Возобновление работы допускается по распоряжению руководителя и только после

устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

23. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:

23.1. прекратить работу;

23.2. обесточить оборудование;

23.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

23.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

24. При несчастном случае на производстве необходимо:

24.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

24.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;

24.3. сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ.

25. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ, при необходимости обратиться к врачу.
